


EKTIMMER

2023-09-01 – tills vidare

Prislistan 4855EK avser skogfallande ek, sortimentskod 0480

Planering

Kontrakt: Gör upp med våra inköpare innan Du avverkar.

Naturvård: Säljaren svarar för att virket inte kommer från nyckelbiotop eller annat område med höga naturvärden och där avverkning skett i strid mot syftet med dessa. Avverkat virke som strider mot detta mottages ej. Kontakta Skogsstyrelsen eller Din skogsrådgivare i tveksamma fall. Inget timmer norr om Gävle (latitud 60,6746) får levereras.

Priser

Pris för användbar volym

(Diameter, cm mittmätt under bark)

Fritt bilväg, kr/m³mi

	20	25	27	29	32	34	36	38	40	43	45	47
<i>Diamantstock</i>											3200	3400
<i>Blockstock</i>						1400	1500	1550	1800	1900	2050	2150
<i>Kährstimmer</i>	430	460	600	650	700	850	950	1050	1150	1300	1400	1500
	49	52	54	56	58	61	63	65	70	75	90	100+
<i>Diamantstock</i>	4000	4400	4500	4900	5350	5750	5950	6400	6700	7600	8100	*
<i>Blockstock</i>	2300	2300	2450	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3500	3950	*
<i>Kährstimmer</i>	1600	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	1300	900	*

Vrakvolym: 180 kr/m³mi **Vrakorsak metall:** 0 kr/m³mi

Nedklassad volym: 180 kr/m³mi

*På träd med en brösthöjdsdiameter över 1 m på bark råder samrådsplikt. För stockar från dessa träd utgår endast ersättning mot uppvisande av tillbörlig rådgivning från Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Kortstock: Stock kortare än 2,3m (brutto) generellt längdavrdrag på 3dm.

Certifierat virke: 10 kr/m³ mi (med certifierad avses FSC eller PEFC) **Dubbelcertifiering 40 kr/m³mi**

Kvantitetstillägg: 25 kr/m³mi vid leverans över 25 m³mi, 75 kr/m³mi vid leverans över 50 m³mi, 150 kr/m³mi vid leverans över 100 m³mi. 200 kr/m³mi vid leverans över 150 m³mi.

Väggklassavrdrag: -20 kr/m³mi **Omlastningsavrdrag:** -20 kr/m³mi

Dimensioner och kvalitetskrav

Diamantstock: **Minsta toppdiameter 40 cm ub. Längd 2,6-2,9 m.** Friska vattskott och solsprickor tillåts. Ljus dubbelsplint ej tillåtet. Diamantstocken måste vara färsk.

Blockstock: **Minsta toppdiameter 30 cm ub. Längd 2,6-2,9 m.** Obegränsat antal med friska kvistar upp till 50 mm tillåts samt en frisk kvist mellan 50-100 mm. Obegränsat antal torr- rötqvistar max 25 mm. Vattskott, solsprickor och ljus dubbelsplint tillåts. Blockstocken måste vara färsk.

Kährstimmer: **Minsta toppdiameter: 18 cm ub. Tillåten längd: 2,0 – 3,27 m. Önskad längd 2,6-2,9 m.** Pris gäller för användbar volym. För kvalitetsfel görs volymavrdrag enligt tabell på sidan 2. Stock som inte har minst 0,5 m sammanhängande användbar del runt om eller minst 1,0 m på ena stockhalvan vrakas. Användbar del innebär max 4 friska kvistar per meter, max 2,5 cm i diameter. Tillåten längd i 1 dm intervaller mellan 2,0 och 3,27 m. *Torra grova träd lämnas till naturvärden.*

Leverans och mätning

Minsta leverans: För leverans understigande 5 m³mi görs avdrag med 500 kr. Tomtekar tas ej emot.

Mätning: Mätning sker vid industri av Biometria (Virkesmätningensrådets mätinstruktion VMR nr 1/07).

Betalning: 45 dagar från mätningdatum.

Övrigt: På stock som är sommaravverkad med skördare (maj-juli) görs generellt diameteravrdrag. Virket ska levereras skogfallande.

Tillredning och lagring

Tillredning: Virket skall levereras väl kvistat och fritt från fällkammar, spikar och dubbar. Rotben, kvistknölar och andra ojämnheter skall bortkapas. För avvikelser mot detta, se avdragstabell på sidan 2. Krök max 5 % av längden i en led.

Lagring: Virket skall läggas på underlag, ej på fuktig mark. **Välj lagerplats, undvik på åker eller inäga som senare under våren skall tas i bruk.** Ekvirke är en dyrbar råvara, beakta stöldrisken när ni väljer lagerplats.

MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR EKTIMMER

Kvistar (halv kvist i ände på stock räknas ej)


<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavrdrag/diameternedsättning</u>	
Max 2 kvistar/m:	I ett enskilt kvistvarv görs avdrag för högst två kvistar över 2,5 cm. Vattskott bedöms på samma sätt som kvistar.	
- Frisk kvist och vattskott:	2 * kvistens diameter	
- Torr kvist:	3 * kvistens diameter	
- Rötqvist	4 * kvistens diameter	
3 kvistar/m:	10 dm	Övervallande kvistar/vattskott tas som torra och räknas med i kvistantalet.
4 kvistar/m:	15 dm	

Ändfel (fel med största avdraget avgör längdavrdraget)

<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavrdrag/diameternedsättning</u>	
En bred, rak spricka eller röta upp till 10 % av diametern:	5 dm	
Mörk dubbelsplint, en ringspricka, röta upp till 25 % av diametern eller två breda, raka sprickor:	5 dm	
Två ringsprickor, stjärnsprickor, röta mer än 25 % av diametern:	10 dm	Är felet genomgående vrakas stocken.
Spricka synlig i mantelytan:		Motsvarande sprickans längd Om sprickans längd överskrider halva stocklängden vrakas stocken.

Övriga fel

<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavrdrag/diameternedsättning</u>	
Fällkam över 5 cm:	5 dm	
Gammal stock:	5 dm	Diameteravrdrag görs för splintveden.
Barkavskav mer än 50 %:	2 cm diameternedsättning	Sommaravverkat med skördare.
Virke längre än 32,7 dm:	Vrakas	
Lyror och barkslag:	Volymavrdrag efter storleken	
Besvärande rotben:	5 dm	Rotben som skjuter ut mer än 15 cm i förhållande till en nivå 20 cm från rotskåret (se figur nedan).



Avkortning, avdragsgräns för kvalitetsfel och vrakgränser

Avdragsgräns för kvalitetsfel:	Ner till 0,5 m kvarvarande stocklängd.
Vrakgränser:	Kvarvarande kvist överstigande 5 cm längd. Mot utjämnad mantelyta. Krök över 5 % av längden. Slängkrök som föranleder mer än 2 cm nedsättning av diametern. Stock kortare än 2m eller längre än 3,27m