

**ASKTIMMER**

2025-08-01 – tillsvidare

Prislistan KAH4856EK avser skogfallande ask, sortimentskod 01E-KHR Asksågtimmer

Planering**Kontrakt:** Gör upp med våra inköpare innan Du avverkar.**Naturvård:** Säljaren svarar för att virket inte kommer från nyckelbiotop eller annat område skyddat av naturvårdsskäl och där avverkning skett i strid mot syftet med dessa. Avverkat virke som strider mot detta mottages ej. Kontakta Skogsstyrelsen eller Din skogsrådgivare i tveksamma fall. Inget timmer avverkat norr om Gävle (latitud 60, 6746) får levereras.**Priser****Pris fritt bilväg, kr/m³fub:**

Toppdiameter	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
Asktimmer (1)	550	570	600	620	620	670	670	670	720	720	720	750
Asktimmer (2)	440	460	480	500	500	540	540	540	580	580	580	600
Asktimmer (3)	330	340	360	370	370	400	400	400	430	430	430	450
Toppdiameter	44	46	48	50	52	54	56	58	60	70	80	90+
Asktimmer (1)	750	820	820	820	820	820	850	850	700	600	580	580
Asktimmer (2)	600	660	660	660	660	660	680	680	560	480	460	460
Asktimmer (3)	450	490	490	490	490	490	510	510	420	360	350	350

Vrakvolym: 250 kr/m³fub **Vrakorsak metall:** 0 kr/m³fub

*På träd med en brösthöjdsdiameter över 1m på bark råder samrådsplikt. För stockar från dessa träd utgår endast ersättning mot uppvisande av tillbörlig rådgivning från Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Certifierat virke: 20 kr/m³fub (med certifierad avses FSC eller PEFC) **Dubbelcertifiering 40 kr/m³fub** (båda)**Prisavdrag:** På volymer som anmäls mellan 1 april och 31 juli görs ett avdrag på 50% av prislistan.**Avdrag liten leverans:** För leverans understigande 5/m³fub görs avdrag med 500 kr.**Väglklassavdrag:** 20 kr/m³fub**Dimensioner och kvalitetskrav****Asktimmer:** Minsta toppdiameter 20 cm under bark. Fallande längder i intervaller på 1 dm mellan 2,3m och 3,27m. Torra grova träd lämnas till naturvården.**Leverans och mätning****Mätning:** Mätning sker vid industri av Biometria (Virkesmätningsrådets mätinstruktion VMR nr 1/07).**Betalning:** 45 dagar från mättningsdatum.**Övrigt:** Virket ska levereras skogfallande. Ask är en färskvara. Viktigt med snabbt flöde från skog till industri.**Tillredning och lagring****Tillredning:** Virket skall levereras väl kvistat och fritt från fällkammar, spikar och dubbar. Rotben, kvistknölar och andra ojämnheter skall kapas bort. För avvikelser mot detta, se tabell på sidan 2. Krök max 5 % av längden i en led.**Lagring:** Virket skall läggas på underlag. **Välj lagerplats så att inte virket behöver flyttas i väntan på hämtning, d.v.s. ej på åker eller inäga som senare under våren skall tas i bruk.** Askvirke är en dyrbar råvara, Beakta stöldrisken när ni väljer lagerplats.



MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR ASKTIMMER

Klass	1	2	3	Kommentar
Toppdiam(ub)	18+	18+	18+	
Längd	2,3-3,27m	2,0-3,27m	2,0-3,27m	
Kvistar diameter, Ø. (mm)	Rötkvist max Ø50mm. Max Ø100mm övriga kvisttyper	Rötkvist max Ø150mm. Max Ø200mm övriga kvisttyper	Alla kvistar tillåtna	Kvist <Ø20mm beaktas ej korsklavat mått
Kvist/ kvistbular antal, hela stocken	Max 5 st	Max 10 st	Max 15 st	Bula lägre än 30 mm från mantelytan beaktas ej.
Rakhet, båghöjd	Max 5%. Slängkrök tillåts	Max 5%. Slängkrök tillåts	Max 5%. Slängkrök tillåts	Vid slängkrök beaktas sämsta läge.
Rötskada, barkdrag ändfel	Upp till 5% av ändytan	Upp till 25% av ändytan	Upp till 50% av ändytan	
Ljus/mörk dubbelsplint	Ljus tillåts	Tillåts	Tillåts	Mörk dubbelsplint får ej vara genomgående
Ring/ stjärnspricka	En ringspricka upp till 50% av diametern årsringen	En ringspricka tillåts	Tillåts	Ringspricka som följer årsringen, oavsett längd beaktas. Genomgående fel vrakas
Rak spricka	1 st	2 st Fäll och kapsprickor tillåts	3 st Fäll och kapsprickor tillåts	Rak spricka minst 3mm öppen. Genomgående och mer än halva stockens längd, vrakas.
Lyror, slirskador, dubbskador övriga virkesfel	Max 2% av sågcyllern	Max 5% av sågcyllern	Max 15% av sågcyllern	Dia avdrag max 3 cm.
Torrstock, torr splintved	Tillåts ej	Tillåts	Tillåts	Insektsskador tillåts i klass 2, 3
Barkavskav	Mer än 50% av stocken ger 2cm diameternedsättning			
Kvistar, bular och klykor	Kvist eller bula högre än 55mm från manteln vrakas. Klykor utan växtsamband vrakas.			
Metall, brandskada, tickor	vrakas			
Fällkam/ rotben	Fällkam beaktas om den är 2cm tjock, 8cm bred och 10cm lång. Rotben max 15cm. Stock med detta klass 3.			
Urdrag	2cm tjock, 8cm bred och 10 cm djup. Om centrumställd, inom 20% från mörken beaktas ej. Annars klass 2 eller 3.			
Användbar längd	Av stockens längd skall minst 0,5 m, sammanhängande, vara felfri runt om, eller minst 1 m på ena stockhalvan.			