

**EKTIMMER**

2025-08-01 – tills vidare

Prislistan KAH4856EK avser skogfallande ek, sortimentskod 018-KHR Eksågtimmer, Kährs**Planering****Kontrakt:** Gör upp med våra inköpare innan Du avverkar.**Naturvård:** Säljaren svarar för att timmer inte kommer från nyckelbiotop eller område med höga naturvärden och där avverkning skett i strid mot syftet med dessa. Avverkat timmer som strider mot detta mottages ej. Kontakta Skogsstyrelsen eller Din skogsrådgivare i tveksamma fall. Inget timmer norr om Gävle (latitud 60,6746) får levereras.**Priser****Pris fritt bilväg, kr/m³fub**

Toppdiameter	18-20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
<i>Diamantstock (6)</i>											3400	3500	3900
<i>Blockstock (7)</i>						1400	1500	1550	1800	1900	2050	2150	2300
<i>Kährstimmer (1)</i>	550	600	650	700	725	850	950	1000	1150	1250	1300	1350	1400
<i>Kährstimmer (2)</i>	440	480	520	560	580	680	760	800	920	1000	1040	1080	1120
<i>Kährstimmer (3)</i>	330	360	390	420	440	510	570	600	690	750	780	810	840
Toppdiameter	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	90
<i>Diamantstock (6)</i>	4300	4600	5000	5400	5800	6000	6400	6600	6600	7600	7600	8200	8300
<i>Blockstock (7)</i>	2300	2450	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3200	3500	3500	3950	3950
<i>Kährstimmer (1)</i>	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1650	1550	1450	1400	1300	1300
<i>Kährstimmer (2)</i>	1160	1200	1240	1280	1320	1360	1400	1320	1240	1160	1120	1040	1040
<i>Kährstimmer (3)</i>	870	900	930	960	990	1020	1050	990	930	870	840	780	780

Vrakvolym: 250 kr/m³fub **Vrakorsak metall:** 0 kr/m³fub

*På träd med en brösthöjdsdiameter över 1m på bark råder samrådsplikt. För stockar från dessa träd utgår endast ersättning mot uppvisande av tillbörlig rådgivning från Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Certifierat timmer: 20 kr/m³fub (med certifierad avses FSC eller PEFC) **Dubbelcertifiering 40 kr/m³fub****Kvantitetstillägg:** 25 kr/m³fub vid leverans över 25 m³fub, 75 kr/m³fub vid leverans över 50 m³fub, 150 kr/m³fub vid leverans över 100 m³fub. 200 kr/m³fub vid leverans över 150 m³fub.**Väglklassavdrag:** -20 kr/m³fub **Omlastningsavdrag:** -20 kr/m³fub**Dimensioner och kvalitetskrav****Diamantstock (6):** Minsta toppdiameter 40 cm ub. Längd 2,6-2,9 m. Kvalitetskrav enligt tabell sidan 2. Måste vara färsk.**Blockstock (7):** Minsta toppdiameter 30 cm ub. Längd 2,6-2,9 m. Kvalitetskrav enligt tabell sidan 2. Måste vara färsk.**Kährstimmer (1,2,3):** Minsta toppdiameter: 18 cm ub. Tillåten längd: 2,0 – 3,27 m. Önskad längd 2,6-2,9 m. För kvalitetsfel görs klassning enligt tabell på sidan 2. Torra och grova träd lämnas till naturvården**Leverans och mätning****Minsta leverans:** För leverans understigande 5 m³fub görs avdrag med 500 kr. Tomtekar tas ej emot.**Mätning:** Mätning sker vid industri av Biometria (Virkesmätningensrådets mätinstruktion VMR nr 1/07).**Betalning:** 45 dagar från mättningsdatum.**Tillredning och lagring****Tillredning:** Timmer skall levereras väl kvistat och fritt från fällkamar, spikar och dubbar. Rotben, kvistknölar och andra ojämnheter skall bortkapas. För avvikelser mot detta, se tabell på sidan 2.**Lagring:** Timmer skall läggas på underlag, ej på fuktig mark. Välj lagerplats, undvik på åker eller inäga som senare under våren skall tas i bruk. Ektimmer är en dyrbar råvara, beakta stöldrisken när ni väljer lagerplats.

MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR EKTIMMER

Klass	Diamant (6)	Block (7)	1	2	3	Kommentar
Toppdiam(ub)	40+	30+	18+	18+	18+	
Längd	2,6-2,9m	2,6-2,9m	2,3-3,27m	2,0-3,27m	2,0-3,27m	
Kvistar diameter, Ø. (mm)	Max Ø20mm oavsett kvisttyp	Max Ø50mm oavsett kvisttyp	Rötkvist max Ø50mm. Max Ø100mm övriga kvisttyper	Rötkvist max Ø150mm. Max Ø200mm övriga kvisttyper	Alla kvistar tillåtna	Kvist <Ø20mm beaktas ej korsklavat mått
Kvist/ kvistbuler antal, hela stocken	Inga kvistar eller buler tillåtna	Max 4 st. Max 1 frisk kvist upp till Ø100mm	Max 5 st	Max 10 st	Max 15 st	Bula lägre än 30 mm från mantelytan beaktas ej.
Rakhet, båghöjd	Max 2%. Ej slängkrök	Max 5%. Ej slängkrök	Max 5%. Slängkrök tillåts	Max 5%. Slängkrök tillåts	Max 5%. Slängkrök tillåts	Vid slängkrök beaktas sämsta läge.
Rötskada, barkdrag ändfel	Tillåts ej	Tillåts ej	Upp till 5% av ändytan	Upp till 25% av ändytan	Upp till 50% av ändytan	
Ljus/mörk dubbelsplint	Tillåts ej	Ljus tillåts	Ljus tillåts	Tillåts	Tillåts	Mörk dubbelsplint får ej vara genomgående
Ring/ stjärnspricka	Tillåts ej	Tillåts ej	En ringspricka upp till 50% av diametern årsringen	En ringspricka tillåts	Tillåts	Ringspricka som följer årsringen, oavsett längd beaktas. Genomgående fel vrakas
Rak spricka	Tillåts ej	Tillåts ej	1 st	2 st Fäll och kapsprickor tillåts	3 st Fäll och kapsprickor tillåts	Rak spricka minst 3mm öppen. Genomgående och mer än halva stockens längd, vrakas.
Lyrer, slirskador, dubbelskador övriga virkesfel	Får ej påverka sågcyklindern	Får ej påverka sågcyklindern	Max 2% av sågcyklindern	Max 5% av sågcyklindern	Max 15% av sågcyklindern	Dia avdrag max 3 cm.
Torrstock, torr splintved	Tillåts ej	Tillåts ej	Tillåts ej	Tillåts	Tillåts	Insektsskador tillåts i klass 2, 3
Barkavskav	Mer än 50% av stocken ger 2cm diameternedsättning					
Kvistar, buler och klykor	Kvist eller bula högre än 55mm från manteln vrakas. Klykor utan växtsamband vrakas.					
Metall, brandskada, tickor	vrakas					
Fällkam/ rotben	Fällkam beaktas om den är 2cm tjock, 8cm bred och 10cm lång. Rotben max 15cm. Stock med detta klass 3.					
Urdrag	2cm tjock, 8cm bred och 10 cm djup. Om centrumställd, inom 20% från mörken beaktas ej. Annars klass 2 eller 3.					
Användbar längd	Av stockens längd skall minst 0,5 m, sammanhängande, vara felfri runt om, eller minst 1 m på ena stockhalvan.					